

# MANUAL POOL VINTERSTÄNGNING

En vinterstängning innebär att förbereda poolen inför vintern. Beroende på poolens placering (nedgrävd eller ovanmark) tömmer man ur en del av vattnet. En korrekt utförd vinterstängning sparar tid vid vårens uppstart och förlänger poolens och utrustningens livslängd.

## Innan Du Stänger

- 1. Stäng av värmen till poolen:** När du inte längre ska använda poolen för säsongen, stäng av värmen.
- 2. Sänk vattentemperaturen:** Vänta tills vattnet är under 12 grader innan du stänger av cirkulationen för att minimera bakterietillväxt och algpåväxt. Använd poolroboten tills temperaturen är nere på 15 grader, om din modell tillåter det.
- 3. Avstängning av värmekällor:**
  - Värmepump eller el-värmare: Stäng av med av/på-knappen eller bryt strömmen.
  - Värmeväxlare: Stäng av värmetillförseln för poolen i din värmepump.
- 4. Fortsatt cirkulation:** Håll cirkulationen igång och sköt poolen enligt instruktionerna tills temperaturen är under 12 grader.

## Förberedelser

### Kemikalier:

- Chocklor (Kalciumhypoklorit eller Natriumhypoklorit)
- Vinterfit (vintermedel mot algutväxt och kalkutfällning)

### Tillbehör:

- Vinterpluggar till inloppen
- Frysflaska till bräddavloppet
- Frysblock till eventuella trappor

### Verktyg:

- Dränkbar pump med slang
- Rörtång, skiftnyckel
- Verktyg för att lossa inloppsögonen

## Vattenbalansering

### Dagen innan stängning:

- Alkalinitet: 80 – 120 ppm
- pH: 7,2 – 7,6
- Chocklorering: 60 gr chocklor per 10 000 L vatten. Lös upp i ljummet vatten och sprid ut med cirkulationen igång. (Endast Delphin Chocklor Granulat från Chemoform)

## Stängningsprocessen

### 1. Rengöring

- Avlägsna löv och skräp med håv.
- Rengör poolens väggar och botten med borste. Använd microfiberduk eller rengöringsvamp för vattenlinjen.
- Rengör bräddavloppet.
- Utför en rejäl backspolning av sandfiltret. Stäng av cirkulationspumpen efteråt.



**NORDISKA**  
POOL & SPA

## 2. Tömning

- Placera dränkbar pump i poolens djupaste del och töm vattnet på lämpligt ställe.
- Töm ned till 5 cm under inloppen för nedgrävd pool och 5 cm under belysningen för ovanmarkspool.
- Ta ur insatserna ur inloppen, klaffluckan och silkorgen. Förvara torrt i plastpåse.

## 3. Dränering

### Cirkulationspump:

- Lossa dräneringspluggar och anslutningar. Rengör förfiltret och förvara frostfritt.

### Sandfilter:

- Dränera sandfiltret. Sätt 6-vägsventilen i vinterläge. Förvara siktblas och manometer torrt.

### Extrarening:

- Lossa anslutningar till UV-rening, automatisk dosering och saltklorinator. Förvara givare i buffertvätska frostfritt.

### Värmepump/Värmeväxlare/El-värmare:

- Lossa anslutningar och dränera vattnet. Förvara värmepumpen frostfritt och sätt på vinterhuv.

### Rör och ventiler:

- Dränera rör och slangar. Använd tryckluft eller våtsug. Öppna alla kulventiler.

## 4. Vintersäkring av Pool

- Montera frysflaskan i bräddavloppet och lägg på locket.
- Montera vinterpluggar i inloppen och frysblock vid behov.
- Dosera Vinterfit enligt anvisningarna direkt i poolvattnet.

## 5. Vintertäckning av Pool

- **Pooltak:** Dra taket över poolen och lås sektionerna. Skotta vid behov.
- **Lamelltäckning/Säkerhetstäcke:** Säkerställ att lamellkistan är tom på vatten och täck med presenning om det är ovanmark. Rengör och förvara täcket torrt.
- **Vinterplåtar:** Använd korrugerad plåt om täckningen inte är godkänd för vinterbruk.

### Vinterdrift

Alternativ till att stänga av cirkulationen är att vinterdrifta, vilket innebär att cirkulera vattnet hela vintern. Detta kräver att cirkulationspumpen och sandfiltret står frostfritt och rekommenderad underhållsvärme på vattnet är 4–5 grader. Vinterdrift eliminerar behovet av klorering men kräver månatlig kontroll av pH och alkalinitet.



**NORDISKA**  
POOL & SPA